dyson airblade wash+dry

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

WD 04 WD 05 WD 06

Нисък

ИЗГЛЕД ОТПРЕД

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ



Размери на смесителя	Минимално отстояние
WD04 Височина 159 mm Широчина 303 mm Дълбочина 286 mm	Z 100 mm отстояние от пода
Размери на мотора	
WD04 Височина 266 mm Широчина 142 mm Дълбочина 189 mm	

За допълнителна информация, моля, свържете се с Dyson.
+359 2 968 11 11
www.dyson.bg

dyson airblade wash+dry

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Висок

WD 04 WD 05 WD 06

ИЗГЛЕД ОТПРЕД



ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ



Размери на смесителя	Минимално отстояние
WD05 Височина 309 mm Широчина 303 mm Дълбочина 286 mm	Z 100 mm отстояние от пода
Размери на мотора	
WD05 Височина 266 mm Широчина 142 mm Дълбочина 189 mm	

dyson airblade wash+dry

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

WD 04 WD 05 WD 06

Стенен

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ

ИЗГЛЕД ОТПРЕД



ПОД

Размери на смесителя

WD06 Дължина 312 mm Широчина 303 mm

Размери на мотора

WD06 Височина 266 mm Широчина 142 mm Дълбочина 189 mm

Минимално отстояние

Препоръчана височина на монтаж 955 mm от готовия под до центъра на смесителя, в зависимост от височината на мивката. Вижте ръководството за монтаж за допълнителна информация.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

WD 04 WD 05 WD 06

Стенен

WD06 Монтаж на стена

Сешоарът за ръце Dyson Airblade Wash+Dry е проектиран така, че модулът на мотора е разположен зад опорните шини на стената в металния корпус, който се предоставя заедно със сешоара за ръце Dyson Airblade Wash+Dry (фиг. 1). Вертикалните опорни шини на стената трябва да бъдат конструирани така, че да позволяват металния корпус да бъде поставен между тях (фиг. 2). Една от хоризонталните опорни шини на стената трябва да бъде конструирана така, че а) да поддържа основното тегло на металния тръбопровод и модула и б) да бъде в правилната позиция за тръбата на смесителя.

За пълни инструкции, моля, вижте печатното ръководство за монтаж, предоставено с машината. То също е налично онлайн на www.dyson.co.uk/docs

Фиг. 1

Фиг. 2



Фиг. 3

Монтирайте гипсокартона.



Фиг. 4

Монтирайте сешоара за ръце Dyson Airblade Wash+Dry.



dyson airblade wash+dry

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

WD 04 WD 05 WD 06

Електрически

Входно напрежение/честота: 200-240 V 50-60 Hz

Спецификации на мотора: 1000 W дигитален безчетков мотор

Диапазон на работните температури: 0°-40°C

Тип нагревател: Няма

Консумация на енергия в режим на готовност: Под 0,5 W

Конструкция

Конструкция на смесителя: Неръждаема стомана (матова)

Конструкция на модула на мотора под плота: Формована ABS (основен модул)

Тип на външния винт: Torx T15

Защита от проникване на вода по IP35

Филтър

HEPA филтър (предслой от стъклени влакна и вата)

Улавя 99,95% от частиците с размер на бактерии от въздуха в умивалнята

Експлоатация

Активация без докосване чрез инфрачервен датчик

Измерване на времето за изсушаване на ръцете: 14 секунди

Период на изключване на действието: 30 секунди

Скорост на въздушната струя при изходите: 549 км/ч

Максимална надморска височина: 2000 метра

Консумация на вода

Дебит на водата: 1,9 литра/минута с нормален оборудван аератор. 4 литра/минута с аератор с нисък дебит, предоставен с продукта.

Контрол на температурата на водата: Препоръчва се термостатичен смесител (не се предоставя с продукта)

Необходимо налягане на водата: 1-8 bar

Оборудван с автоматична функция за изплакване на водата – на всеки 24 часа за 60 секунди след последната употреба.

Логистика

Нетно тегло: WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg

Опаковано тегло: WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg

Размери в опаковано състояние: WD04 В303 × Ш284 × Д291 mm WD05 В434 × Ш275 × Д288 mm; WD06 В610 × Ш375 × Д302 mm

Спецификации на мивката

Сешоарът за ръце Dyson Airblade Wash+Dry е съвместим с повечето видове мивки. Уверете се, че в мивката не са монтирани тапи и избягвайте втулки с вградени тапи (напр. такива, които се въртят или повдигат).

Използвайки специално създаден тест, инженерите на Dyson оцениха удовлетвореността на потребителите за широка гама от видове мивки при използване със сешоара за ръце Dyson Airblade Wash+Dry. За допълнителна информация за мивките, които препоръчваме, моля, вижте ръководството на нашия уебсайт www.dyson.co.uk/docs

Препоръчваме да избягвате мивки със следните геометрични характеристики; Плоски основи непосредствено около отвора за канализацията. (номинално в рамките на радиус от 60 mm). Наклонени задни и предни преходи към стената по отношение на основата на мивката. Вижте нашето ръководство преди монтажа за повече информация: www.dyson.co.uk/docs

Размери на мивките: Всички размери на мивките са вътрешни, освен ако не е посочено друго.
Минимална ширина на мивката: 350 mm,
от предна страна до задна страна – Минимум: 300 mm
Минимална дълбочина на мивката: 100 mm
Максимална дълбочина на мивката само за WD05: 200 mm
(Външен размер на мивката)

Материали на мивката: Трябва да се избягват мивки с високо ниво на полиране на повърхностите, напр. огледален хром. Порцелан или матов метал е идеален вариант. При монтиране на няколко смесителя един до друг, центровете на смесителите трябва да бъдат на разстояние минимум 580 mm един от друг.

Стандартна гаранция

5 години за части, 5 години за труд.

Продуктова серия

WD04 Нисък

WD05 Висок

WD06 Стенен

Онлайн са налични допълнителни документи за изтегляне.

Ръководство преди монтажа.

Ръководство за монтаж.

Брошура за сешоар за ръце Dyson Airblade Wash+Dry.

Ръководство за почистване.

CAD чертежи.

Помощни видеоклипове за монтажа.

Знакът Carbon е регистрирана търговска марка на Carbon Trust.
Знакът за сертификация на нехранителни продукти на HACCP International е регистрирана търговска марка на HACCP International. HACCP International са сертифицирали продуктите на Dyson на базата на препоръчаните за тях монтаж и работни условия. Лицензирано от Dyson. Quiet Mark е търговска марка на Noise Abatement Society.

За допълнителна информация, моля, свържете се с Dyson.
+ 359 2 968 11 11
www.dyson.bg